

# B-FORTIS **CC-PRIME**

## INFORMATION **TECHNISCHE DATEN**

S.1/4

B-Fortis CC-Prime	Ausprägungen			
	CC-Prime S01	CC-Prime S02	CC-Prime S03	CC-Prime S04
Bestellnummer	<b>S-01020103-0100</b>	<b>S-01020103-0200</b>	<b>S-01020103-0300</b>	<b>S-01020103-0400</b>
Abmessungen BxHxT [mm]	212 x 105 x 46,5			
Gewicht	ca. 750 g			
Montage	Tragschiene NS 35/7,5 EN 50022			
Zertifizierung	CE (EN 61131-2) / $\text{UL}_{\text{us}}$ (UL 61010-2-201)			
Entwicklungsumgebung	CODESYS V3 (IEC61131-3)			
CPU	800 MHz ARM® CPU mit Cortex™-A9 Single Core			
RAM- /Flash- /Retain-Speicher	256 MB RAM /256 MB Flash /100 kB Retain			
Dualcore				
Kommunikationsschnittstellen	1x Ethernet, 10/100 Base mit 3x RJ45 (integrierter Switch)			
	1x EtherCAT , RJ45			
	- 1x CAN Bus, RJ45 (optoisoliert)			
	- - - 1x RS232/485 Kombi, RJ45			
Protokolle	Standard: EtherCAT Master, CANOpen Master, NTP, FTP Option: Modbus RTU/TCP, SNMP, OPCuA, J1939, Ethernet/IP, PROFINET, BACnet, KNX, IoT			
Visualisierung	Target Visu (VNC Server), Optional: CODESYS WebVisu (Web Server, HTML 5)			
Weitere Funktionen und Zusatzspeicher	1x Host USB 2.0 / USB-Stecker Typ A			
	-	-	1x MicroSD-Card Slot (SDHC bis 32 GB)	
Digitale I/O`s	8x digitaler Eingang		12x digitaler Eingang	16x digitaler Eingang
	8x digitaler Ausgang (0,5 A)		12x digitaler Ausgang (0,5 A)	16x digitaler Ausgang (0,5 A)
Analoge I/O`s (-10 V..+10V, -20mA..+20mA, 6x PT100/Pt1000)	4x analoger Eingang Auflösung: 24 Bit			8x analoger Eingang Auflösung: 24 Bit
	2x analoger Ausgang Auflösung: 12 Bit			4x analoger Ausgang Auflösung: 12 Bit

Sie erreichen uns unter:

T: +49.7121.894-0 | E: controls@berghof.com

Berghof Automation GmbH | Arbachtalstraße 26 | 72800 Eningen u.A.

www.berghof-automation.com | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



# B-FORTIS **CC-PRIME**

## INFORMATION **TECHNISCHE DATEN**

S.2/4

B-Fortis CC-Prime	Ausprägungen			
	CC-Prime S01	CC-Prime S02	CC-Prime S03	CC-Prime S04
Versorgungsspannung	+24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz			
Stromaufnahme Modulelektronik	Typ. 0,3 A, max. 1,0 A bei +24 VDC			
Stromaufnahme digitaler Ausgänge	Je nach Ausgangslast, auf Dauer 4x max. 2 A			
Betriebsbedingungen Transport / Lagerung	Umgebungstemperatur: Betrieb: 0°C bis 55°C / Transport -20°C bis +70°C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85%, nicht kondensierend			
<b>EMV, Schutzart</b>				
Störaussendung	EN 61131-2; EN 61000-6-3, Wohnbereich			
Störunempfindlichkeit	EN 61131-2; EN 61000-6-2, Industriebereich			
Schutzklasse	III			
Isolationsfestigkeit	EN 61131-2			
Schutzart	IP20			
Vibration	Sinusförmig (EN 60068-2-6) Prüfung: Fc; 10 ... 150 Hz, 1 G (Operation Mode)			
Schockfestigkeit	15 G (ca. 150 m/s <sup>2</sup> ), 11 ms Dauer, halbsinus (EN 60068-2-27) Prüfung: Ea			

Sie erreichen uns unter:

T: +49.7121.894-0 | E: [controls@berghof.com](mailto:controls@berghof.com)

Berghof Automation GmbH | Arbachtalstraße 26 | 72800 Eningen u.A.

[www.berghof-automation.com](http://www.berghof-automation.com) | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



# B-FORTIS **CC-PRIME**

## INFORMATION **TECHNISCHE DATEN**

S.3/4

B-Fortis CC-Prime	Ausprägungen			
	CC-Prime S05	CC-Prime S06	CC-Prime S07	CC-Prime S08
Bestellnummer	<b>S-01020103-0500</b>	<b>S-01020103-0600</b>	<b>S-01020103-0700</b>	<b>S-01020103-0800</b>
Bestellnummer Dualcore	<b>S-01020103-2500</b>	-	-	<b>S-01020103-2800</b>
Abmessungen BxHxT [mm]	212 x 105 x 46,5			
Gewicht	ca. 750 g			
Montage	Tragschiene NS 35/7,5 EN 50022			
Zertifizierung	CE (EN 61131-2) / $\text{cUL}_{\text{us}}$ (UL 61010-2-201)			
Entwicklungsumgebung	CODESYS V3 (IEC61131-3)			
CPU	800 MHz ARM® CPU mit Cortex™-A9 / Dualcore: 800 MHz ARM® CPU mit Cortex™-A9			
RAM- /Flash- /Retain-Speicher	256 MB RAM /256 MB Flash /100 kB Retain			1 GB RAM 1GB Flash 100 kB Retain
Dualcore	512 MB RAM 256 MB Flash 100 kB Retain	-	-	1 GB RAM 1GB Flash 100 kB Retain
Kommunikationsschnittstellen	1x Ethernet, 10/100 Base mit 3x RJ45 (integrierter Switch)			
	1x EtherCAT , RJ45			
	1x CAN Bus, RJ45 (optoisoliert)			
	2x RS485, RJ45 (optoisoliert, 1x mit RS232 zusammen)	2x RS485, RJ45 (optoisoliert, 1x mit RS232 zusammen ohne Bias Widerstände, mit 5V auf Pin7)		
Protokolle	1x RS232, RJ45 (optoisoliert mit RS485 zusammen)			
	Standard: EtherCAT Master, CANOpen Master, NTP, FTP Option: Modbus RTU/TCP, SNMP, OPCuA, J1939, Ethernet/IP, PROFINET, BACnet, KNX, IoT			
Visualisierung	Target Visu (VNC Server), Optional: CODESYS WebVisu (Web Server, HTML 5)			
Weitere Funktionen und Zusatzspeicher	1x Host USB 2.0 / USB-Stecker Typ A			
	1x MicroSD-Card Slot (SDHC Standard bis 32 GB)			
	1x Echtzeituhr, akkugepuffert			
Digitale I/O`s	16x digitaler Eingang			
	16x digitaler Ausgang (0,5 A)			

Sie erreichen uns unter:

T: +49.7121.894-0 | E: controls@berghof.com

Berghof Automation GmbH | Arbachtalstraße 26 | 72800 Eningen u.A.

www.berghof-automation.com | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



# B-FORTIS CC-PRIME

## INFORMATION TECHNISCHE DATEN

S.4/4

B-Fortis CC-Prime	Ausprägungen			
	Bezeichnung	CC-Prime S05	CC-Prime S06	CC-Prime S07
Analoge I/O`s (-10 V..+10V, -20mA..+20mA, 6x PT100/Pt1000)	12x analoger Eingang Auflösung: 24 Bit	-	4x analoger Eingang Auflösung: 24 Bit	12x analoger Eingang Auflösung: 24 Bit
	6x analoger Ausgang Auflösung: 12 Bit	-	2x analoger Ausgang Auflösung: 12 Bit	6x analoger Ausgang Auflösung: 12 Bit
Versorgungsspannung	+24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz			
Stromaufnahme Modulelektronik	Typ. 0,3 A, max. 1,0 A bei +24 VDC			
Stromaufnahme digitaler Ausgänge	Je nach Ausgangslast, auf Dauer 4x max. 2 A			
Betriebsbedingungen Transport / Lagerung	Umgebungstemperatur: Betrieb: 0 °C bis 55 °C / Transport -20 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur Dualcore: Betrieb: 0 °C bis 50 °C / Transport -20 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85%, nicht kondensierend			
<b>EMV, Schutzart</b>				
Störaussendung	EN 61131-2; EN 61000-6-3, Wohnbereich			
Störunempfindlichkeit	EN 61131-2; EN 61000-6-2, Industriebereich			
Schutzklasse	III			
Isolationsfestigkeit	EN 61131-2			
Schutzart	IP20			
Vibration	Sinusförmig (EN 60068-2-6) Prüfung: Fc; 10 ... 150 Hz, 1 G (Operation Mode)			
Schockfestigkeit	15 G (ca. 150 m/s <sup>2</sup> ), 10 ms Dauer, halbsinus (EN 60068-2-27) Prüfung: EA			

Sie erreichen uns unter:

T: +49.7121.894-0 | E: controls@berghof.com

Berghof Automation GmbH | Arbachtalstraße 26 | 72800 Eningen u.A.

www.berghof-automation.com | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

